



周波数 DC~30GHz  
 VSWR 1.35以下  
 挿入損失(TYP) 0.40dB @30GHz  
 温度範囲 0℃~+40℃  
 外被減衰量(TYP) 30dB以上@0.5~1GHz  
 40dB以上@1~20GHz  
 30dB以上@20~30GHz

ケーブル構造 (mm)

中心導体	φ0.51単線 SPCW
絶縁体	φ1.68 PTFE
外部導体1	φ2.2 銅
外部導体2	-
外部導体3	-
被覆	収縮チューブ(ポリオレフィン) 黒/透明
最小曲げ半径	-

※型式先頭5B…非RoHS対応品 (共晶半田使用)  
 7B…RoHS対応品 (鉛フリー半田使用)

**CANDOX Systems** 株式会社 キャンドックスシステムズ  
 RF技術で未来をリードする

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21  
 TEL (048) 564-0500 FAX (048) 564-0501  
 E-MAIL sales@candox.co.jp URL https://www.candox.co.jp/

			TITLE	アイソレーティングケーブル リジットタイプ 2.92(P)-2.92(J)		
			UNIT	mm	Model No. 5B-002-129-140-85FB	1 / 1 Rev1
			SCALE	1:1		
Rev1	2022/9/30	作成				
Revision	Date	Description				