

新製品


■特長

- ◇持ち運びに便利な小型軽量タイプ
- ◇乾電池で連続動作6時間以上を実現
- ◇乾電池だけでなくACアダプタ使用可能
- ◇広い周波数範囲(700MHz～6,000MHz)
- ◇低スプリアスの信号発生(-70dBc以下)

注: 高調波は別途

- ◇バックライト付き液晶表示
- ◇ロック機構付き

■仕様



外観写真

周波数範囲	700MHz～6,000MHz	
周波数ステップ	0.1MHz	
出力レベル	+10dBm～-59dBm	
出力ステップ	1dB	
レベル確度	+10dBm～-19dBm	±1dB以内
	-20dBm～-59dBm	±1.5dB以内
スプリアス	-70dBc以下	
高調波	-10dBctyp	
周波数確度	±1ppm以内	
コネクタ	N(メス)	
インピーダンス	50Ω	
寸法(突起部含まず)	126mm(W)X191mm(D)X33mm(H)	
質量	約800g以下(電池は含まず)	
電源	単3乾電池6本使用/ACでも使用可能	

■別売アクセサリ

- ◇ACアダプタ

希望小売価格: 本体価格 400,000円
ACアダプタ 5,000円

※防水仕様も用意可能

～その他～

◇ユーザ各位の御要望、当社の品質管理等に伴って、お断りなしに仕様の一部を変更、向上させて頂く事があります。

販売店

Candox Systems Inc.

株式会社キャンドックス システムズ

事業所 Tel.048-564-0500

Fax.048-564-0501

URL: <http://www.candox.co.jp/>

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21