


セミリジッド 同軸ケーブル (曲げ加工)

- ・～60GHzまで対応
- ・位相管理、曲げ加工など特注対応も可能
- ・安価で短納期対応




■セミリジッドケーブル一覧

ケーブル種		セミリジッド				
製品名		5B-250	5B-001	5B-002	5B-003	5B-004
外観						
			位相管理			
電気特性	周波数	～18GHz	～34GHz	～60GHz	応相談	応相談
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.22	0.38	0.67	1.12	1.48
機械特性	外径(Φmm)	6.35	3.58	2.20	1.19	0.86
	曲げ加工	○	○	○	○	○
	位相管理	○	◎	○	○	○
適応コネクタ	SMA	○	○	○	○	○
	N	○	○	○		
	2.92mm(K)		○	○	○	○
	1.85mm(V)			○	○	○
	BNC		○	○		
	SMP			○	○	○
	MMCX			○	○	○




▲5B-001
位相管理、曲げ加工に最適

■損失/周波数グラフ



- ・曲げ寸法、コネクタのご指定によりケーブル全長を算出し、曲げケーブルを提供
- ・仕様に合わせたマーカ表示も可能
その他、周波数範囲/VSWR/挿入損失
位相偏差等、各種カスタム相談も
承ります



▲同軸ディレイライン (遅延器)